

DPT 200 USBT

Der mobile Thermopapierdrucker für moderne Taxi- und Flottenlösungen.



 Thermodruck bis 100 mm/sec	 203 DPI Auflösung	 3-fache Konnektivität	 Bluetooth Class2 V3.0	 Magnetkarten- leser
---	--	--	--	--

WARUM DPT 200 USBT?

Der DPT 200 USBT verbindet mobiles Drucken, Kartenzahlung und flexible Konnektivität in einem robusten Gerät. Durch schnellen Thermodruck, einem integrierten Magnetkartenleser und vielseitige Schnittstellen eignet sich der Drucker ideal für mobile Taxi- und Flottenanwendungen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

 Robust & ergonomisch Ergonomisches, robustes Design für den mobilen Dauereinsatz	 Schnell & präzise Thermodruck mit bis zu 100 mm/sec bei 203 DPI Auflösung	 Immer verbunden 3-fache Konnektivität: serielle Schnittstelle, USB oder Bluetooth	 Flexibel einsetzbar Ausklappbarer Magnetkartenleser für Kartenzahlungen/Kundenkarten
 Kompakt & robust Kompakte Größe für einfache Handhabung unterwegs	 Betriebssicher Druckkopf ausgelegt für bis zu 50 km Lebensdauer	 Für Profis entwickelt Ideale Lösung für Taxiunternehmen und Flottenbetreiber	

VIELSEITIGE ANSCHLÜSSE

 Bluetooth Class2 V3.0	 Serielle Schnittstelle	 USB Schnittstelle	 D-SUB 9-polig	 Magnetkarte 3 Spuren	 Barcode/QR Code Druck	 Papier- abrisskante	 Spannung Option: Akku-Version
--	---	--	--	---	--	--	--

TECHNISCHE DATEN

DRUCKER	
Druckmethode	Thermodruck
Geschwindigkeit	bis zu 100 mm/sec
Druckweite / Auflösung	bis zu 48 mm / 203 DPI
Punkte pro Zeile	384 Punkte / 48 mm
Zeichengröße	A: 12×24 B: 9×17 C: 9×24
Zeichen / Zeile	Schrift A: 32 Schrift B/C: 42
Barcode / QR Code	1D: UPC A/E, CODE 39, EAN 8/13, ITF, Coda Bar — 2D: PDF417, DATAMATRIX, MAXICODE, QR
Kabel-Kompatibilität	Art. 35100, Art. 35101
Sensoren	Papier aus, Papierabdeckung offen
Papierabriss	Gezahnte Papierabrisskante

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Arbeitstemperatur	-15 °C ... +50 °C
Spannungsversorgung	+9 ... +32 V DC, nominal 12 V / 3 A. Option: Akku-Version
Luftfeuchtigkeit	10 % ... 80 % RH, nicht kondensierend
Konnektivität	Seriell, USB, Bluetooth Class2 V3.0 + EDR
Kabellänge	100 cm, Anschluss D-SUB 9-polig

LAGERBEDINGUNGEN	
Lagertemperatur	-30 °C ... +70 °C
Luftfeuchte	10 % ... 80 % RH, nicht kondensierend

GEHÄUSE / ABMESSUNGEN	
Gewicht	182 g
Abmessungen (B×T×H)	79,5 × 126,7 × 43,6 mm
Verlässlichkeit Druckkopf	50 km
Magnetstreifenleser	3 Spuren, DUKPT, T-DES (Option), ISO 7810/7811/7813

PAPIER & ZUBEHÖR	
Papiertyp	Thermopapier, fms Art.-Nr. 33023
Verpackungseinheit	Einzelrollen bzw. 100er Einheiten
Zubehör	DPT 200 USBT-Halterung, Art.-Nr. 33036

GERÄTETYP	
Art.-Nr.	33095
Modell	DPT 200 USBT
Ausgabe	V1.6, 07/2026

ZUBEHÖR



Halterung Art. 33036
Für sichere Fahrzeugmontage.

MONTAGEHINWEIS

Nur in Bereichen ohne Verletzungsgefahr montieren (nicht am Armaturenbrett). Vor übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen (z. B. gekühltes Handschuhfach) — Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

IDEAL FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN



Taxi Zentralen



Flottenmanagement



Kartenzahlung



Beleg- & Belegdruck



Mobiler Einsatz

